

bibliotheca Tattle-Tape™ gate

seguridad superior, estilo impecable



Este sistema de seguridad se puede combinar perfectamente con la decoración de su biblioteca al tiempo que mantiene su colección totalmente segura mediante el uso de la tecnología EM más avanzada. Este sistema, diseñado para ser usado con tiras de seguridad Tattle-Tape™, detecta todas las tiras EM en cualquier orientación. Cuenta con una selección de colores de luces de alarma LED integrados, con paneles gráficos intercambiables y es completamente seguro para todos los medios magnéticos.



conectar



involucrar



evolucionar

bibliotheca® + 3M

the best of both worlds

www.bibliotheca.com

ventajas del sistema de seguridad Tattle-Tape™

Reducción alarmas no deseadas

El sistema de seguridad Tattle-Tape™ puede detectar cuando sale una tira activada de la biblioteca, lo que reduce considerablemente las alarmas falsas en la puerta cuando las personas entran. Las luces de alarma en las puertas, con varios pedestales que cubren una entrada más grande, también identifican qué pasillo provocó la alarma, lo que ayuda al personal a localizar más rápido los artículos que la activaron.

Integrada con libraryConnect™

El personal puede acceder de manera remota a libraryConnect™ para obtener estadísticas detalladas y opciones de configuración. Esto le permite actualizar el firmware de forma remota, ejecutar informes mensuales y cambiar los colores y patrones de las alarmas.

Auténtica tecnología Tattle-Tape™

Con potentes algoritmos, la auténtica tecnología Tattle-Tape™ puede distinguir entre artículos de metal común y cualquier tira EM para obtener los resultados más precisos. Esto da lugar a un menor número de falsas alarmas y menos inconvenientes para los usuarios y el personal.

Detección superior de artículos en cualquier orientación

Al emplear la tecnología DSP más avanzada, el sistema de seguridad Tattle-Tape™ puede detectar las tiras EM en las puertas independientemente de la orientación en la que se encuentre, por lo que ofrece el nivel más alto de detección incluso en los entornos más ruidosos.

Contador de personas integrado y visible

El contador de personas bidireccional integrado cuenta el número de personas que entran y salen de la biblioteca. Esta información se transfiere a libraryConnect™ y a la caja de control, que dispone de una cómoda pantalla para acceder rápidamente a estadísticas.

Color y patrón de alarma seleccionables

La biblioteca puede configurar por completo los ajustes visuales y audibles de la alarma de seguridad. Con 8 alarmas y patrones de color LED disponibles el sistema de seguridad Tattle-Tape™ garantiza que se avisa a los usuarios y el personal que los artículos no se han prestado correctamente.

Diseño elegante con secciones gráficas intercambiables

Hemos diseñado el nuevo sistema de seguridad Tattle-Tape™ para que encaje en diferentes espacios de la biblioteca. El sistema de seguridad, con paneles fáciles de cambiar, pueden hacer juego con la marca de su biblioteca o promocionar su próximo programa.

Configuración e instalación flexibles

La sencillez de la instalación y el mantenimiento permiten a nuestros técnicos expertos causar la menor interrupción posible al servicio de su biblioteca. Asimismo, su personal puede solucionar rápidamente cualquier problema con nuestro equipo especializado de asistencia telefónica.



conectar



involucrar



evolucionar

bibliotheca® + 3M

the best of both worlds

www.bibliotheca.com

Especificaciones : bibliotheca Tattle-Tape™ gate

Dimensiones (an x d x al):	Milímetros: 51 (máx. en la base) x 597 x 1786 (± 3) Pulgadas: 2,5 (máx. en la base) x 23,5 x 70,3 (± 0,1)
Peso (por puerta):	Kilogramos: 36,3 Libras: 80
Material:	Pantone Cool Grey 4C HIPS
Potencia:	Voltaje de suministro: 100/120, 220/240 VCA, 50/60 Hz Consumo de corriente: 3,0 A / 1,5 A
Datos:	Ethernet (TCP/IP)
Rendimiento:	Optimizado para detección de marcadores Tattle-Tape™ La cobertura óptima se alcanza a una separación de 39,4 pulgadas / 1000 mm.
Alarma:	Luces LED multicolor* y seleccionables por el cliente Patrón de alarma variable y volumen ajustable Pantalla digital integrada de excelente visibilidad para controlar los contadores de alarma, el tráfico entrante y saliente de usuarios y los diagnósticos <small>*Colores disponibles: rojo, cian, magenta, azul, verde, amarillo, blanco y modo de rotación</small>
Cumplimiento de normas:	CE, RCM, ETSI, FCC, IC, ADA, DDA, ETL y CSA
Rango de temperatura:	En funcionamiento: De 10 °C a +40 °C/Almacenamiento: De -40 °C a +55 °C
Configuraciones:	La configuración estándar puede admitir hasta 6 paneles para ofrecer una cobertura total de 6 m
Instalación:	Entre las distintas opciones de instalación se incluyen la fijación directa al suelo, ya sea con cableado enterrado en el suelo o con una canaleta por donde pasa el cable, o con una base metálica. El ajuste permite colocar las puertas a 45,7 cm (18") de cualquier objeto de metal, dando más libertad que nunca para su instalación en espacios reducidos.
Software:	No se requiere software para el funcionamiento del sistema de seguridad Tattle-Tape™, no obstante, la generación de informes mejorados está disponible cuando se utiliza junto con nuestro software de puerta staffConnect™
Características adicionales:	Contador de personas bidireccional integrado. Capacidad de activar dispositivos externos como cámaras de televisión por circuito cerrado, alarmas de voz y puertas de entrada.
Opciones:	Los paneles laterales se pueden personalizar para adaptarse a la decoración de su biblioteca

Aunque nos esforzamos por garantizar que la información es correcta en el momento de la publicación, es posible que las especificaciones y características puedan variar o cambiar con el tiempo. Por tanto, bibliotheca no ofrece representaciones ni garantías en cuanto a la integridad o exactitud de la información recogida en este documento.

bibliotheca® + 3M
the best of both worlds