

# 3M Cinta Ducto 2929

## Uso general



### Sellado, sostenido, etiquetado, y reparaciones temporales.

- 3M Cinta Ducto 2929 es la elección versátil y práctica para una variedad de aplicaciones de uso general.
- El respaldo de polietileno plateado sobre una malla de tela se adapta a muchas superficies lisas, contorneadas y ligeramente texturizadas para resistir la humedad y prolongar la unión de la cinta en ambientes húmedos.
- El adhesivo sensible a la presión de goma se adhiere bien al contacto con metal, plástico, hormigón y otras superficies.
- La superficie acepta fácilmente escribir sobre ella con marcadores para etiquetado temporal.
- La cinta se rompe fácilmente a mano, desde el rollo.



# Información del producto

Producto	Color	Estructura de cinta (respaldo/adhesivo)	Grosor total milímetros (mm)	Ancho de adhesión a acero oz/in	Resistencia a la tracción lb/in (N/1000 mm)	Elongación	Tamaño	Empaque	Rollos/caja	Caja/pallet	UPC 00-051115-
2929	Plateado	Poliétileno sobre tela de lienzo/goma	6.0 (0.152)	45 (49.2)	19 (333.4)	14%	1.88 in x 50 yd (48 mm x 45.7 m)	Empaque individual	24	60	24883-2



- Opción versátil y práctica para una variedad de aplicaciones de uso general



- El adhesivo sensible a la presión de goma se adhiere bien al contacto con metal, plástico, hormigón y otras superficies.

USO DEL PRODUCTO: Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencia que 3M cree que son confiables. Sin embargo, muchos factores más allá del control de 3M pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M en una aplicación en particular, incluidas las condiciones en las que se utiliza el producto y el tiempo y las condiciones ambientales en las que se espera que el producto funcione. Dado que estos factores están exclusivamente dentro del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto 3M para determinar si es adecuado para un propósito particular y adecuado para el método de aplicación del usuario. GARANTÍA Y RECURSO LIMITADO: 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones aplicables en el momento en que 3M envía el producto. 3M NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE SURJA DE UN TRÁMITE DE NEGOCIACIÓN, ENCARGADO O USO. El usuario es responsable de determinar si el producto 3M es apto para un propósito particular y adecuado para la aplicación del usuario. Si el producto de 3M es defectuoso, su remedio exclusivo y la única obligación de 3M y del vendedor serán, a elección de 3M, reparar o reemplazar el producto o reembolsar el precio de compra. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Excepto donde lo prohíba la ley, 3M y el vendedor no serán responsables de ninguna pérdida o daño derivado del producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría legal afirmada, incluida la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

**3M** Ciencia.  
Aplicada a la vida.

## Cintas y Adhesivos Industriales

Colectora Oeste de Panamericana 576 - 1619 – Garín  
Provincia de Buenos Aires  
Tel.: (0348) 465-9400  
www.3m.com.ar

## 3M Uruguay S.A.

Cr. Luis Lecueder 3536 Local SS2001. World Trade Center Montevideo (11300) Montevideo, República Oriental del Uruguay  
Tel: +598 2628 36 36  
www.3m.com/uy