Cinta de Empaque 3M™ Tartan™ 301

Hoja Técnica **Junio 2018**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cinta de empaque con soporte de polipropileno orientado biaxialmente y adhesivo acrílico sensible a la presión. No requiere humedad, calor o solvente para su aplicación.

PROPIEDADES FÍSICAS

Nota: La siguiente información técnica debe ser considerada representativa o típica y no debe ser utilizada para propósitos específicos.

ESPESOR TOTAL	**0,04 mm**	**ESPESOR DEL SOPORTE**	**0,025 mm**

		ASTM
ADHESIÓN AL ACERO	**Min 0,4 kg/25 mm**	**D-3330**
TACK	**Máx 5 cm**	**D-3121**
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	**Min 8,16 kg/25 mm**	**D-3654**
ELONGACIÓN	**100 - 200 %**	**D-3759**

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar limpio y seco. Temperaturas entre 15 y 30°C y entre 40 y 60% de humedad relativa en su caja original.

VIDA ÚTIL

Para una mejor performance utilizar este producto dentro de los 18 meses desde su fecha de fabricación.